

г. Сергиев Посад,
Ул. Симоненкова, д. 10 А
тел./факс +7 (496) 541-58-18
econonist@spzwczd.ru

ООО «Звезда»

Нефтебаза г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова, д. 10 А

Паспорт продукции №150

Топливо дизельное Евро, зимнее, класс 1 (ДТ-3-К5) по СТО 17553074-003-2017

ОГНЕОПАСНО!



Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ04.В.02513 Срок действия с 20.02.2017г. по 19.02.2020г.

Партия: Номер резервуара 8

Дата изготовления 15.01.2019 г.

Отбор произведен по ГОСТ 2517

Дата проведения испытаний 17.01.2019 г.

Дата оформления паспорта 24.01.2019 г.

Таблица 1-Физико-химические и эксплуатационные показатели топлива дизельное

№	Наименование показателей	Норма по НД	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число для зимнего топлива	Не менее 47,0	49,1*	ГОСТ Р 52709
2	Плотность при 15° С, кг/м ³	790,0-845,0	818,5*	ГОСТ Р 51069 СТБ ИСО 3675
3	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов %(по массе)	Не более 8,0	3,5*	СТБ EN 12916
4	Массовая доля серы , мг/кг	Не более 10,0	7,0*	ГОСТ Р 52660 СТБ ИСО 20846
5	Температура вспышки в закрытом тигле °С	Не ниже 40	44*	СТБ ИСО 2719
6	Коксуемость 10%-ного остатка ,%(по масс)	Не более 0,3	0,02*	ГОСТ 19932
7	Коррозия медной пластинки(3ч при 50С), единицы по шкале	Класс 1	Класс 1 *	EN ИСО 2160
8	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пяты износа при 60°С, мкм	Не более 460	423*	СТБ ISO12156-1
9	Предельная температура фильтруемости °С	Не выше -20	-28*	СТБ EN 116
10	Массовая доля воды , мг/кг	Не более 200	41*	EN ИСО 12937 СТБ ИСО 12937
11	Общее загрязнение , мг/кг	Не более 24	6*	СТБ EN 12662
12	Кинематическая вязкость при 40 °С , мм ² /с	1,50-4,50	2,003*	ГОСТ 33
13	Зольность ,%(масс)	Не более 0,01	0,003*	ГОСТ 1461
14	Фракционный состав : -50% (по объему) перегоняется при температуре, °С	Не выше 280	223,8*	ГОСТ 2177 (метод А)
15	95% (по объему) перегоняется при температуре, °С	Не выше 360	329,0*	

Знаком * отмечены показатели, предоставляемые по протоколу испытаний 202 Химмотологический центр горячего Вооруженных Сил № 13 от 17.01.2019 г.

Сведения о присадках: Содержит противоизносную Колтек ДС 7739 (0,0095% масс.) и депрессорно-диспергирующую Keroflux 5730 (0,0400% масс.) присадки. Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение: Топливо дизельное зимнее Топливо дизельное Евро, зимнее, класс 1 (ДТ-3-К5) соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) и СТО 17553074-003-2017

Гл. технолог



Клочков С.В.